

ミラクルスペーサー


仕様

- 材質、硬度
…S55C HRC-55~60
- 精度
…高さH ±0.005

ミラクルスペーサーは…

- マグネット付き焼き入れ敷台で、あらゆる機械加工の必需品として活躍します。
- 20種類の組み合わせにより、10H～150Hまで1mm飛びの設定ができます。

[寸法図]



NMS-20Z

型番とセット内容

型番	NMS-20Z (標準組合せ)	NMS-〇〇H (寸法選択)※〇〇は寸法記入
寸法と組合せ	20H,25H,30H,35H 40H×各4ヶ=20ヶ	10H,11H,12H,13H,14H,15H 16H,17H,18H,19H,21H,22H 23H,24H,45H,50H→各4ヶ単位売り
マグネット	各寸法全数にFM-1508が付いています	

※収納ステンレス台は別売りです。



NMS-〇〇H



NMS-5350

NMS-7810

寸法

	外径	高さ ±0.005	上面タップ径	マグネット	重量
NMS-5350	φ53	50H	M12	φ30×25	800g
NMS-7810	φ78	100H	M16		3.5kg

使用例

<p>1 ファインパラレルと併用して</p>	<p>2 干渉しない任意の場所に</p>	<p>3 特殊加工物の横押さえに</p>	<p>4 丸棒加工の敷台に</p>
<p>5 イケールに磁着→ズレ落ちにくい</p>	<p>6 スクロールチャックの敷台に</p>	<p>7 ウルトラバイスの中間敷台に</p>	<p>8 加工物の裏面に磁着</p>

販売店

製品の仕様および外観は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

株式会社 *nji*

〒920-0027 金沢市駅西新町1丁目8番16号
TEL(076)232-7150 FAX(076)232-7160
Eメール nji@d6.dion.ne.jp OFFICE 東京・名古屋・大阪・金沢

ホームページ <http://www.nepo.gr.jp/nji/>

または、検索サイトで

エヌ・ジェイ・アイ

検索